



## MERKLE HighPULSE 350KW

**Revoluce v pulzním svařování !**

**Jednoduchá obsluha, maximální funkčnost a přesvědčivé výhody - to je to nejlepší za 45 let výroby svařovacích zdrojů předního německého výrobce MERKLE.**

- vhodný pro svařování uhlíkové i legované oceli metodou MMA, MIG/MAG včetně pulzace, MIG letování a TIG DC\*, možno dovybavit technologií Interpulse\*, DeepARC\* a ColdMIG\*
- jednoduché jednotlačítkové ovládání
- regulace a výběr programů přímo z TEDAC hořáku
- 2-takt/4-takt/bodování/stehování
- 4-kladkový podavač drátu DV-26 (0,5 – 25 m/min.)
- opakovatelně přesné reprodukce parametrů díky mikroprocesorovému řízení a digitální regulaci
- řízení s nastavením kompletního svařovacího programu (typ a tloušťka materiálu, nastavení tlumivky, doba trvání a proud HOT startu, náběhy a doběhy proudů, použitých plynů atd.)
- 512 programovatelných JOBů (programů)

### Základní technická data:

- napájecí napětí 3 x 400 V/50-60 Hz
- příkon 12,5 kVA
- proudový rozsah 25 – 350 A
- pracovní napětí 15 – 31,5 V
- napětí naprázdno 57 V
- zatížení 40% 350 A při 40 °C
- zatížení 60% 330 A při 20 °C
- zatížení 100% 280A při 20 °C
- hmotnost 36,5 kg (zdroj)
- rozměry 600 x 300 x 565 mm
- splňuje normu EN 60974-1 „S“ / CE



**Akční cena bez DPH**

**155.500,- Kč**

**CENA SETU – svařovací zdroj HP330K, vodní chlazení, transportní vozík s držákem na plynovou láhev, vodou chlazený hořák Merkle TEDAC SBT 502W/3m, redukční ventil, zemnicí kabel, adaptér cívky drátu.**

**\* za příplatek jako dovybavení, cena na vyžádání**

**Ceny se rozumí:** bez DPH, EXW Tábor

**Platební podmínky:** dle dohody

**Dodací lhůta:** dle dohody

**Záruční lhůta:** 2 roky